



Mancal Oval UCFL

FKD



Unidade de rolamento não.	Diâmetro do eixo (mm)		Dimensões (mm)										Parafuso usado		Rolamento Não.	Habituação Não.	Peso (kg)
	em	milímetros	a	e	i	g	l	s	b	z	Bi	n	milímetros	em			
UCFL201		12	113	90	15	11	25,5	12	60	33,3	31	12,7	M10	3/8	UCFL201	FL201	0,44
UCFL201-8	1/2	12	113	90	15	11	25,5	12	60	33,3	31	12,7	M10	3/8	UCFL201-8	FL201	0,44
UCFL202		15	113	90	15	11	25,5	12	60	33,3	31	12,7	M10	3/8	UCFL202	FL202	0,42
UCFL202-10	5/8	15	113	90	15	11	25,5	12	60	33,3	31	12,7	M10	3/8	UCFL202-10	FL202	0,42
UCFL203		17	113	90	15	11	25,5	12	60	33,3	31	12,7	M10	3/8	UCFL203	FL203	0,41
UCFL203-11	16/11	17	113	90	15	11	25,5	12	60	33,3	31	12,7	M10	3/8	UCFL203-11	FL203	0,41
UCFL204		20	113	90	15	11	25,5	12	60	33,3	31	12,7	M10	3/8	UCFL204	FL204	0,39
UCFL204-12	3/4	20	113	90	15	11	25,5	12	60	33,3	31	12,7	M10	3/8	UCFL204-12	FL204	0,39
UCFL205		25	130	99	16	13	27	16	68	35,7	34,1	14,3	M14	1/2	UCFL205	FL205	0,57
UCFL205-14	7/8	25	130	99	16	13	27	16	68	35,7	34,1	14,3	M14	1/2	UCFL205-14	FL205	0,57
UCFL205-15	15/16	25	130	99	16	13	27	16	68	35,7	34,1	14,3	M14	1/2	UCFL205-15	FL205	0,57
UCFL205-16	1	25	130	99	16	13	27	16	68	35,7	34,1	14,3	M14	1/2	UCFL205-16	FL205	0,57
UCFL206		30	148	117	18	13	31	16	80	40,2	38,1	15,9	M14	1/2	UCFL206	FL206	0,76
UCFL206-18	1 1/8	30	148	117	18	13	31	16	80	40,2	38,1	15,9	M14	1/2	UCFL206-18	FL206	0,76
UCFL206-19	1 3/16	30	148	117	18	13	31	16	80	40,2	38,1	15,9	M14	1/2	UCFL206-19	FL206	0,76
UCFL206-20	1 1/4	30	148	117	18	13	31	16	80	40,2	38,1	15,9	M14	1/2	UCFL206-20	FL206	0,76
UCFL207		35	161	130	19	14	34	16	90	44,4	42,9	17,5	M14	1/2	UCFL207	FL207	1,05
UCFL207-20	1 1/4	35	161	130	19	14	34	16	90	44,4	42,9	17,5	M14	1/2	UCFL207-20	FL207	1,05
UCFL207-21	16/05	35	161	130	19	14	34	16	90	44,4	42,9	17,5	M14	1/2	UCFL207-21	FL207	1,05
UCFL207-22	1 3/8	35	161	130	19	14	34	16	90	44,4	42,9	17,5	M14	1/2	UCFL207-22	FL207	1,05
UCFL207-23	16/07	35	161	130	19	14	34	16	90	44,4	42,9	17,5	M14	1/2	UCFL207-23	FL207	1,05
UCFL208		40	175	144	21	14	36	16	100	51,2	49,2	19	M14	1/2	UCFL208	FL208	1,34
UCFL208-24	1/2	40	175	144	21	14	36	16	100	51,2	49,2	19	M14	1/2	UCFL208-24	FL208	1,34
UCFL208-25	16/09	40	175	144	21	14	36	16	100	51,2	49,2	19	M14	1/2	UCFL208-25	FL208	1,34
UCFL209		45	188	148	22	15	38	19	108	52,2	49,2	19	M16	5/8	UCFL209	FL209	1,7
UCFL209-26	1 5/8	45	188	148	22	15	38	19	108	52,2	49,2	19	M16	5/8	UCFL209-26	FL209	1,7
UCFL209-27	16/11	45	188	148	22	15	38	19	108	52,2	49,2	19	M16	5/8	UCFL209-27	FL209	1,7
UCFL209-28	1 3/4	45	188	148	22	15	38	19	108	52,2	49,2	19	M16	5/8	UCFL209-28	FL209	1,7
UCFL210		50	197	157	22	15	40	19	115	54,6	51,6	19	M16	5/8	UCFL210	FL210	1,92
UCFL210-30	17/8	50	197	157	22	15	40	19	115	54,6	51,6	19	M16	5/8	UCFL210-30	FL210	1,92

Unidade de rolamento não.	Diâmetro do eixo (mm)		Dimensões (mm)										Parafuso usado		Rolamento Não.	Habituação Não.	Peso (kg)
	em	milímetros	a	e	i	g	l	s	b	z	Bi	n	milímetros	em			
UCFL210-31	115/16	50	197	157	22	15	40	19	115	54,6	51,6	19	M16	5/8	UCFL210-31	FL210	1,92
UCFL210-32	2	50	197	157	22	15	40	19	115	54,6	51,6	19	M16	5/8	UCFL210-32	FL210	1,92
UCFL211		55	224	184	25	18	43	19	130	58,4	55,6	22.2	M16	5/8	UCFL211	FL211	2,73
UCFL211-32	2	55	224	184	25	18	43	19	130	58,4	55,6	22.2	M16	5/8	UCFL211-32	FL211	2,73
UCFL211-34	2 1/8	55	224	184	25	18	43	19	130	58,4	55,6	22.2	M16	5/8	UCFL211-34	FL211	2,73
UCFL211-35	2 3/16	55	224	184	25	18	43	19	130	58,4	55,6	22.2	M16	5/8	UCFL211-35	FL211	2,73
UCFL212		60	250	202	29	18	48	23	140	68,7	65,1	25,4	M20	3/4	UCFL212	FL212	3,56
UCFL212-36	2 1/4	60	250	202	29	18	48	23	140	68,7	65,1	25,4	M20	3/4	UCFL212-36	FL212	3,56
UCFL212-38	2 3/8	60	250	202	29	18	48	23	140	68,7	65,1	25,4	M20	3/4	UCFL212-38	FL212	3,56
UCFL212-39	2 7/16	60	250	202	29	18	48	23	140	68,7	65,1	25,4	M20	3/4	UCFL212-39	FL212	3,56
UCFL213		65	258	210	30	20	50	23	155	69,7	65,1	25,4	M20	3/4	UCFL213	FL213	4,37
UCFL213-40	2 1/2	65	258	210	30	20	50	23	155	69,7	65,1	25,4	M20	3/4	UCFL213-40	FL213	4,37
UCFL214		70	265	216	31	20	54	23	160	75,4	74,6	30.2	M20	3/4	UCFL214	FL214	4,95
UCFL214-44	2 3/4	70	265	216	31	20	54	23	160	75,4	74,6	30.2	M20	3/4	UCFL214-44	FL214	4,95
UCFL215		75	275	225	34	20	56	23	165	78,5	77,8	33,3	M20	3/4	UCFL215	FL215	5,18
UCFL215-48	3	75	275	225	34	20	56	23	165	78,5	77,8	33,3	M20	3/4	UCFL215-48	FL215	5,18
UCFL216		80	290	233	34	20	58	25	180	83,3	82,6	33,3	M20	3/4	UCFL216	FL216	6,36
UCFL216-50	3 1/8	80	290	233	34	20	58	25	180	83,3	82,6	33,3	M20	3/4	UCFL216-50	FL216	6,36
UCFL217		85	305	248	36	22	63	25	190	87,6	85,7	34.1	M20	3/4	UCFL217	FL217	7,68
UCFL217-52	3 1/4	85	305	248	36	22	63	25	190	87,6	85,7	34.1	M20	3/4	UCFL217-52	FL217	7,68
UCFL218		90	320	265	40	23	68	25	205	96,3	96	39,7	M20	3/4	UCFL218	FL218	9,54
UCFL218-56	3 1/2	90	320	265	40	23	68	25	205	96,3	96	39,7	M20	3/4	UCFL218-56	FL218	9,54