



Rolamento de Inox SUC

FKD



UC 200 (normal-duty)



Rolamento Não.	Diâmetro do eixo		Dimensões (mm)							Classificação de carga básica (N)		Peso (kg)
	in	milímetros	D	Bi	Be	n	m	G	ds	Cr	Cor	
SUC201		12	47	31	16	12,7	18.3	5	M6x1.0	12.800	6650	0,2
SUC201-8	1/2	12	47	31	16	12,7	18.3	5	M6x1.0	12.800	6650	0,19
SUC202		15	47	31	16	12,7	18.3	5	M6x1.0	12.800	6650	0,18
SUC 202-10	5/8	15	47	31	16	12,7	18.3	5	M6x1.0	12.800	6650	0,18
SUC203		17	47	31	16	12,7	18.3	5	M6x1.0	12.800	6650	0,17
SUC203-11	16/11	17	47	31	16	12,7	18.3	5	M6x1.0	12.800	6650	0,17
SUC204-12	3/4	20	47	31	16	12,7	18.3	5	M6x1.0	12.800	6650	0,16
SUC204		20	47	31	16	12,7	18.3	5	M6x1.0	12.800	6650	0,15
SUC205-14	7/8	25	52	34.1	17	14.3	19,8	5.5	M6x1.0	14.000	7880	0,22
SUC205-15	15/16	25	52	34.1	17	14.3	19,8	5.5	M6x1.0	14.000	7880	0,2
SUC205		25	52	34.1	17	14.3	19,8	5.5	M6x1.0	14.000	7880	0,19
SUC205-16	1	25	52	34.1	17	14.3	19,8	5.5	M6x1.0	14.000	7880	0,19
SUC206-18	1 1/8	30	62	38,1	19	15,9	22.2	6	M6x1.0	14.500	11200	0,32
SUC206		30	62	38,1	19	15,9	22.2	6	M6x1.0	14.500	11200	0,3
SUC206-19	1 3/16	30	62	38,1	19	15,9	22.2	6	M6x1.0	14.500	11200	0,3
SUC206-20	1 1/4	30	62	38,1	19	15,9	22.2	6	M6x1.0	14.500	11200	0,3
SUC207-20	1 1/4	35	72	42,9	20	17,5	25,4	6,5	M8x1.0	25700	15200	0,5
SUC207-21	16/05	35	72	42,9	20	17,5	25,4	6,5	M8x1.0	25700	15200	0,48
SUC207-22	1 3/8	35	72	42,9	20	17,5	25,4	6,5	M8x1.0	25700	15200	0,45
SUC207		35	72	42,9	20	17,5	25,4	6,5	M8x1.0	25700	15200	0,45
SUC207-23	16/07	35	72	42,9	20	17,5	25,4	6,5	M8x1.0	25700	15200	0,42
SUC208-24	1 1/2	40	80	49,2	21	19	30.2	8	M8x1.0	29600	18200	0,64
SUC208-25	16/09	40	80	49,2	21	19	30.2	8	M8x1.0	29600	18200	0,6
SUC208		40	80	49,2	21	19	30.2	8	M8x1.0	29600	18200	0,59
SUC209-26	1 5/8	45	85	49,2	22	19	30.2	8	M8x1.0	31850	20800	0,74
SUC209-27	16/11	45	85	49,2	22	19	30.2	8	M8x1.0	31850	20800	0,71
SUC209-28	1 3/4	45	85	49,2	22	19	30.2	8	M8x1.0	31850	20800	0,68
SUC209		45	85	49,2	22	19	30.2	8	M8x1.0	31850	20800	0,65
SUC210-30	17/8	50	90	51,6	23	19	32,6	10	M10x1.0	35100	23200	0,85
SUC210-31	115/16	50	90	51,6	23	19	32,6	10	M10x1.0	35100	23200	0,76